

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5002i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT

HOHE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÜROUMGEBUNGEN



Wenn Sie nach einem extrem produktiven Partner für Ihre Arbeitsumgebung suchen, dann ist die TASKalfa 5002i die perfekte Wahl für Sie. Neben Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50 Seiten pro Minute und Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 180 Bildern pro Minute bietet dieses Multifunktionssystem Finishing-Optionen mit hoher Kapazität und ein Fassungsvermögen von bis zu 7.150 Blatt, sodass selbst bei extrem hohem Druck- oder Scan-Aufkommen unterbrechungsfreie Abläufe gewährleistet sind. Dank des großen, intuitiv zu bedienenden Farb-Touchscreens kann einfach und schnell auf eine große Auswahl an digitalen Dokumenten-Management-Funktionen zugegriffen werden. Und darüber hinaus werden Ihre sensiblen Dokumente durch verbesserte Sicherheitsfunktionen zuverlässig geschützt.

- > Bis zu 50 Seiten A4 pro Minute
- > Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- > Produktive Finishing-Optionen mit platzsparendem internen Finisher
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
- > Hochproduktives Farbscannen
- > Umfassende Unterstützung mobiler Geräte für alle gängigen Technologien
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™ Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)
Geschwindigkeit:
 Bis zu 50/25 Seiten A4/A3 pro Minute
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 3,7 Sekunden oder weniger
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Gewicht: ca. 83 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 Drucken: 710 W
 Bereit: 40 W
 Energiespar-Priorität: 1 W oder weniger
Geräuschemission
(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):
 Drucken: 53,1 dB(A) LpA
 Bereit: 34,1 dB(A) LpA
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalfuhr: 150 Blatt, 52 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Registerpapier (136 – 256 g/m²), Banner max. 320 mm x 1.220 mm
 Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m², 105 mm x 148 mm – 320 mm x 450 mm (Kassette 1: max. A4/A4R)
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²
Papierablage: 500 Blatt (face-down)
 Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3
Kopierenvorwahl: 1 – 999
Zoombereich: 25 – 400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten auslassen
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit DP-7110:
 Max. 180 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
 Max. 180 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Origineleinzug
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fein: 200 x 200 dpi
 Superfein: 200 x 400 dpi
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TK-6325 Toner-Kit:
 für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung
WT-8500 Resitonerbehälter: für bis zu 40.000 Seiten bei 6% Tonerdeckung
Heftklammern:
SH-10 für DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 für DF-7110

OPTIONEN


Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)

Papierverarbeitung

Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7100:
 140 Blatt, 35 – 160 g/m², A6R – Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110:
 270 Blatt, 35 – 220 g/m² (Simplex), 50 – 220 g/m² (Duplex), A6R – Banner bis zu 1.900 mm
Papierkassette PF-7100: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm),
Papierkassette PF-7110: 2 x 1.500 Blatt, 52 – 300 g/m², A4
Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60 – 300 g/m², A4
Arbeitsablage DT-730(B)
Multiheft-Finisher DF-7110* + AK-7100:
 Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3
 Nebenfach: 200 Blatt A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 AK-7100: 100 Blatt; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3
Multiheftfinisher DF-7120* + AK-7100:
 Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
 AK-7100: 100 Blatt; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
Interner 500-Blatt-Finisher DF-7100:
 max. 500 Blatt A4; max. 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
 *Verbindungs-Kit AK-7100 für DF-7110 und DF-7120 zwingend erforderlich.
Locheinheit PH-7120 für interner Finisher DF-7100
Locheinheit PH-7C für DF-7120/DF-7110:
 2-fach/4-fach Lochung, 60 – 300 g/m², A5R – A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110:
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m²
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110
 Mittelfalz: 52 – 256 g/m², A3, A4R
 Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 – 90 g/m²)
 Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 – 90 g/m²)
 Wickelfalz: 60 – 105 g/m², A4R
 Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60 – 90 g/m²), 3 Blatt (91 – 105 g/m²)
Job Separator JS-7100:
 100-Blatt-Ablage, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
Tastaturhalterung 10
Sicherheit
Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3
Ziffernblock NK-7100
USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B) AC
UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Printer/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte
Originalabdeckung (E)
CB-7100W: Holzunterschrank
CB-7110M: Metallunterschrank



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.